



# Enduit Akterre Décor

## Enduit d'argile blanc à teinter

### 10.611

- Utilisation** : L'**enduit Akterre Décor** blanc ou à teinter est un enduit d'argile, destiné exclusivement à l'usage intérieur.  
L'**enduit Akterre Décor** s'utilise tel quel (blanc) ou avec des pigments à teinter.
- Composition** : Sables, argile, amidon.
- Conditionnement** : En seau de 20kg pouvant servir à préparer le mélange à l'eau.
- Stockage** : Stocker à l'abri de l'humidité. Produit sec en poudre, ne craint pas le gel. Fermée et dans de bonnes conditions de stockage, l'**enduit Akterre Décor** à teinter peut se conserver au minimum pendant 3 ans.  
Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.
- Consommation** : **Structure granuleuse**: en épaisseur de 1mm à 1,5mm, un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 14m<sup>2</sup>. **Soit une consommation de 1,4 kg/m<sup>2</sup>.**  
**Structure lisse**: en épaisseur de 2 mm , un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 10m<sup>2</sup>.  
**Soit une consommation de 2 kg/m<sup>2</sup>.**
- Support** : Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtres et plaques de plâtre doivent être préparées. En sous couche, utilisez de préférence «CONTACT» à base de silicate ou « MINERAH DP » à base de chaux.
- Mélange** : Bien malaxer 3-3,5 kg d'**enduit Akterre Décor** dans 1 litre d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse homogène.  
**Soit 6 à 7 litres pour 1 seau de 20kg.**
- Pigments** : L'**enduit Akterre Décor** se teinte avec des pigments.  
l'ajout de pigment ne doit pas dépasser 10% du poids sec de l'enduit.
- Outils** : Lisseuse en métal. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.
- Application** : Appliquer une couche d'**enduit Akterre Décor** de 1 à 2 mm avec une lisseuse en métal. Lorsque le matériau est sec ou encore très peu humide, passer une éponge humide sur la surface, tout en douceur jusqu'à ce que le grain ou la paille ajoutée apparaisse.
- Temps de séchage** : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.
- Propriétés** : L'**enduit Akterre Décor** à teinter est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». Cette caractéristique participe au confort intérieur en rendant l'atmosphère agréable et saine.
- Sécurité** : Porter des lunettes de protection en cas d'exposition: enduit au plafond.  
Ne pas boire.